



FLOOR VERNIS

KLEURLOZE METALEN VLOERLAK

Productbeschrijving	FLOOR VERNIS is een ééncomponent blanke metalen vloerlak, verrijkt met polyurethaan-gemodificeerde alkydharsen voor extra duurzaamheid. Het is bedoeld voor gebruik op nieuwe of geoxideerde metalen vloerconstructies waar de natuurlijke uitstraling behouden blijft en metalen oppervlak moet worden onderhouden. Bestand tegen zowel mechanische als chemische slijtage. FLOOR VERNIS is gemakkelijk aan te brengen en slijtvast.
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none">• Versfraait en beschermt.• Slijtvast – Uitstekende weerstand tegen slijtage, schuren en krassen.• Anti slip.• Zet uit en trekt samen met de structuur – Bladdert niet.• Gemakkelijk aan te brengen.• Wasbaar.• Behoudt de natuurlijke uitstraling van het oppervlak.
Toepassingen	<ul style="list-style-type: none">• Interieur.• Nieuwe of geoxideerde metalen oppervlakken.• Gangen, kantoren, trappen, verdiepingen...
Technische data	<p>Classificatie: Familie 1 - Klasse 4a (conform NBT 22-003 en NFT 36-005 classificaties). Afwerking: zijdeglans. Producttype: met polyurethaan gemodificeerde alkydharsen. Oplosmiddeltype: Terpentine. Viscositeit: Halfvloeibare vloeistof. Soortelijk gewicht bij 20°C (68°F): 0,945 ±0,05. Vlampunt: > 60°C (140°F). Vaste stofgehalte: 58% ± 3. Droogtijden (bij 20°C (68°F) en 50% RH): • Handdroog: 5 uur. • Overschilderbaar: 24 uur. • Eindhardheid: 3 weken. Containergrootte: 0,75L, 2,5L. Houdbaarheid: minimaal 2 jaar in originele, ongeopende verpakking. Kleur: helder. VOC: EU-limiet voor dit product (cat A/e): 400 g/L (2010). Dit product bevat maximaal 400 g/L.</p>
Vorbereidingen	Bedek en bescherm alles wat u niet wilt coaten. Aanbrengen tussen 10°C (50°F) en 30°C (86°F). Niet aanbrengen op hete oppervlakken. Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is/wordt.
Gereedschap	Kwast, Brush. Kort harige (mohair)roller.
Vorbereiding van het oppervlak	<p>Oppervlakken moeten schoon, droog en vrij van alle vet, olie, zout en andere oppervlakteverontreiniging zijn. Gebruik een geschikt reinigingsmiddel, afhankelijk van de ondergrond en de vervuiling, b.v. MULTIFUNCTIONELE REINIGER VOOR DE PROFESSIONAL*, aceton, water enz. om het oppervlak te reinigen en voorafgaand aan elk van de volgende voorbereidingsprocessen.</p> <p>Ferrometalen (nieuw of verroest): Verwijder alle sporen van walshuid, roest, roestaanslag en andere vreemde stoffen door stralen, slijpen of mechanisch schuren. Rond eventuele scherpe randen af om een betere filmpopbouw mogelijk te maken. Verwijder alle voorbereidingsresten met een stofzuiger, luchtblazer of harde, schone borstel. Indien nodig en gewenst, veeg het oppervlak af met een doek gedrenkt in een snel uitdampend oplosmiddel, bijv. Aceton (NIET terpentine) om eventuele resterende stofresten te verwijderen. Laten drogen. Breng een laagje OWATROL® OIL* aan en laten drogen.</p> <p>Non-ferrometalen (nieuw of geoxideerd) Schuur het oppervlak met schuurpapier van de juiste kwaliteit of een fosforpassiveringsoplossing, b.v. MULTIFUNCTIONELE REINIGER VOOR DE PROFESSIONAL*(zie Verduunning bij reinigen*). Zorg er bij aluminium oppervlakken voor dat het schuurmiddel compatibel is. Geschuurde oppervlakken moeten grondig worden afgestoft en afgeveegd met een doek, gedrenkt in een snel uitdampend oplosmiddel, bijvoorbeeld een schoonmaakmiddel. Aceton (NIET terpentine) om eventuele resterende stofresten te verwijderen. Laten drogen. Breng een laagje OWATROL® OIL* aan en laat drogen.</p> <p>Verroeste oppervlakken (om het roestuiserlijk te behouden) Verwijder alle losse en afbladderende roest tot een stevig oppervlak en rand met een staalborstel of schrapen. Grondig afstoffen. OWATROL® OIL* tot verzadiging aanbrengen en laten drogen.</p> <p>Eerder gecoate oppervlakken Verwijder alle voorgaande coatings met geschikte middelen - stralen, slijpen, mechanisch schuren of strippen, b.v. DSP 800* om het oppervlak in de oorspronkelijke staat te herstellen. Na het strippen het oppervlak neutraliseren met aceton of warm water. Laten drogen. Indien nodig het oppervlak schuren met een geschikt schuurmiddel. Grondig afstoffen. Breng een laagje OWATROL® OIL* aan en laten drogen.</p> <p>Opmerking: Als het oppervlak met water wordt afgespoeld, laat het dan 24 tot 72 uur drogen, voordat OWATROL® OIL* wordt aangebracht.</p>

Verdunning bij reinigen	MULTIFUNCTIONELE REINIGER VOOR DE PROFESSIONAL* 1 deel op 5 delen water. Aanbrengen met een doek of kwast. Laat 5-10 minuten inwerken. Grondig afspoelen en laten drogen.
Applicatie	Klaar voor gebruik. Niet verdunnen. Voor en tijdens gebruik goed roeren. Breng een 1e laag FLOOR VERNIS aan en laat 24 uur drogen. Oppervlak schuren met korrel 280 en grondig afstoffen. Breng een 2e laag FLOOR VERNIS aan. Opmerking: Door OWATROL® OIL* aan FLOOR VERNIS toe te voegen, wordt het aanbrengen eenvoudiger en wordt FLOOR VERNIS nog flexibeler, waardoor het risico op afbladderen en barsten verder wordt verminderd.
Aanbevelingen na applicatie	Wacht minimaal 72 uur, voordat u meubels terugplaatst. Bescherm de poten met vilt of zachte kussentjes. Bedeck het gelakte oppervlak gedurende minimaal 15 dagen na het aanbrengen van FLOOR VERNIS niet met tapijt of beschermhoezen.
Rendement	15 m ² per liter per applicatie. Het werkelijke rendement varieert afhankelijk van de applicatiemethode, textuur, leeftijd en porositeit van het oppervlak.
Reinigen en onderhoud	Reinigen: Maak het oppervlak regelmatig schoon met een borstel of stofzuiger. De eerste 3 tot 15 dagen kan FLOOR VERNIS worden gereinigd met een zachte zeepreiner, bijvoorbeeld de zeepreiner SOAPCLEAN*, compatibel met vloervernis en een zeer goed uitgewrongen dweil, daarna op de normale manier reinigen. Gebruik gedurende minimaal 3 weken na het aanbrengen van FLOOR VERNIS geen agressieve, chemische reinigingsmiddelen gebruiken om vet en ander vuil dat zich op het oppervlak heeft opgehoopt te verwijderen. Onderhoud: <u>VLOERVERNIS in goede staat:</u> Oppervlak schuren met korrel 280 en grondig afstoffen. Breng een 1e laag FLOOR VERNIS aan waaraan 25% OWATROL® OIL* is toegevoegd. Laat 24 tot 48 uur drogen. Breng een 2e laag FLOOR VERNIS aan. <u>VLOERVERNIS in slechte staat</u> Zie 'Eerder gecoate oppervlakken' in 'Voorbereiding van het oppervlak' hierboven. Breng FLOOR VERNIS aan zoals aangegeven in 'Applicatie' hierboven.
Reinigen gereedschap	Maak al het gereedschappen en apparatuur schoon met terpentijn terwijl ze nog nat zijn. Indien laten drogen, verwijderen met verfabijtmiddel.
Opslag	Bescherm tegen bevriezing en hoge temperaturen. Bewaren in de originele verpakking en na gebruik het deksel goed sluiten. Kleine overgebleven hoeveelheden moeten worden overgebracht naar een kleinere, luchtdicht gesloten metalen of glazen container om indikken te voorkomen.
Algemene informatie	Dit technische gegevensblad vervangt elk vorig technisch gegevensblad voor hetzelfde product. Het doel is om de gebruiker te informeren over het product. De informatie in dit document kan echter geen specificatie vervangen die past bij de aard en omstandigheden van de te coaten ondergrond. Vanwege voortdurende technische vooruitgang is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vast te stellen dat dit document niet is vervangen door een recentere editie. De informatie in dit document is alleen bedoeld als richtlijn en de fabrikant/importeur kan geen garantie en/of verantwoordelijkheid voor de resultaten aanvaarden, aangezien hij geen controle heeft over de omstandigheden, waaronder zijn producten worden toegepast.
Veiligheid	Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (MSDS) beschikbaar op www.owatrol.nl en www.owatrol.com en de tekst op het etiket. Buiten het bereik van kinderen houden.
Uitgiftedatum	Oktober 2017

* Zelfde fabricant

Owachem B.V. - Waalwijk
Tel. 0416-347958
www.owachem.nl – info@owachem.nl
www.owatrol.nl – info@owatrol.nl



Onze technische afdeling staat tot uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden: info@owachem.nl. Al onze producten zijn ook te vinden op www.owatrol.com.